

FICHA TECNICA

SUNBLOCK



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ANCHURA	250 / 300 cm
PESO	850 g/m ²
SOPORTE	poliester alta tenacidad 1100 dTex
REVESTIMIENTO	PVC varias capas, sistema LOWICK ® Tratado anti-rayos UV y fungicidas.
ACABADO	barniz CLEANGARD ® en ambos lados
COLORES	Versión lacada : blanco, beige, gris Versión apariencia textil : blanco, beige, gris

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

RESISTENCIA A LA ROTURA	260/250 daN	NF EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO INICIAL	32/28 daN	DIN 53363
ADHERENCIA	8 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
TRANSLUCIDEZ	0 %	XP T 54 199
RESISTENCIA AL FRIO	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
RESISTENCIA AL CALOR	+ 70°C (+158°F)	Duración de la prueba 24 H
IGNIFUGACIÓN	M2/B1/BS NFPA 701 / B-s2-d0	

Dickson Saint Clair se reserva el derecho a cambiar estas características en el interés del producto. Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10%.

Estos valores no son contractuales.

