

FICHA TECNICA
TIPO II 4617



Produktdatenblatt
Product datasheet

duraskin® B4617
duraskin® B4617

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES diolen® SLC anti-wicking
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		verschw. PVDF-Lack weldable PVDF laquer Laque PVDF
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	900 g/m ²
Breite Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 300 cm
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN 53354	4400 / 4000 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	580 / 520 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	120 N/5 cm
Anwendung Application Application		Membranen membranes membranes
Brandverhalten Flame Retardancy Réaction au feu	DIN 4102	B1

Bemerkung / Comment:

- **Hochfrequenz-Verschweißung empfohlen**
- **high-frequency welding recommended**

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.2 (11.02.2014)

